

木製遊具標準仕様書

木部	
木材防腐処理方法: タナリスCY加圧注入方式	
木材表面部ステンプルーフ(撥水性木材保護塗料)仕上げ (注意:一部商品では標準仕様でない場合があります。)	
使用主部材:国産桧材	角100 角80 φ120 φ100 φ80 φ60 φ100半 薄半割り 40×100板 ほか
木材角部は全部分、丸面取りとする。	

ネット ロープ	
ビニロンネット	14φ
ビニロン巻きロープ	8φ

金具			
1/2建築ボルト	各種	鉄製	溶融亜鉛メッキ
3/8建築ボルト	各種	鉄製	溶融亜鉛メッキ
コーチボルト	各種	鉄製	溶融亜鉛メッキ
ワッシャー	各種	鉄製	溶融亜鉛メッキ ステンレス
ナット ゆるみとめナット	各種	鉄製	溶融亜鉛メッキ
吊橋チェーン		鉄製	溶融亜鉛メッキ
万能ビス	各種	鉄製	ステンレス
金具各種	各種	鉄製	粉体塗装
金具各種	各種	ステンレス	
その他	各種	鉄製	メッキ、ステンレスボルトなど

FRP(Fiber Reinforced Plastics)	滑り台 屋根 パネル(壁) カウンター ほか
高密度ポリエチレン	パネル ほか
ポリエチレン	滑り台 ほか

その他パーツ	
キャップ	ASA樹脂 6ナイロン(一部表面部ウレタン塗装品)

備考	
メンテナンス	通常の安全点検のほか、「木材保護塗料」(商品名:ステンプルーフ)などを1,2年に一度塗るとさらに木部の耐久性が高まります。 有償、無償のケースは、ありますが修理、改造、改修にも幅広く対応しております。
保障	当社商品には一般社団法人日本公園施設業協会公園施設団体賠償責任保険制度が適応されております。木部に 年以内の腐食、虫害が発生した場合には、その部分の交換、補修を無料にて行います。

安全・安心な遊具の目印

SPマーク SPLマーク

一般社団法人日本公園施設業協会が定める

「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014」

(2024年4月よりJPFA-SP-S:2024) に準拠して

遊具の設計、製造、販売、施工、点検、修繕を

行うことが出来ることを、外部審査委員会の審査により認定しているものです。



SP・SPL表示認定企業

SP・SPLマークの表示が許可される企業とは

「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」

(2024年4月よりJPFA-SP-S:2024) が対象とする

遊具の設計、製造、販売、施工点検、修繕を行う企業で

一般社団法人日本公園施設業協会による審査を経て認定された企業です。

SP・SPL表示認定を受けるには「表示認定審査」があり

ISO9001-S:2015及びJIS規格に準拠する高い品質管理能力と安全管理能力が

必要とされております。

詳しい情報は一般社団法人日本公園施設業協会のホームページを御覧ください。

<http://www.jpfa.or.jp/>